

# SCHÜTZEN SIE IHREN PARKETTBODEN



**Reinigungs- und Pflegeanweisung  
für geölte Holzfußböden,  
die mit MAGIC OIL Produkten  
behandelt wurden**

 **PALLMANN**  
Mein Parkett. Mein Leben.

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN FUSSBODEN!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit der PALLMANN MAGIC OIL Serie geölt wurde.

## DIE LEBENSVERSICHERUNG FÜR IHREN HOLZFUSSBODEN

Mit der Entscheidung für das Ölen Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für eine natürlich schöne Holzoptik und für eine angenehme Wohnatmosphäre. Die Schutzschicht für Ihren Parkettfußboden, die durch das Ölen aufgetragen wurde, wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18356 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der geölte Oberfläche und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmässigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und des Parkettöls.

## IN DEN ERSTEN TAGEN NACH DEM EINBAU

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden (bei MAGIC OIL 1K EASY nach 24 Stunden). Die geölte Oberfläche darf nach 12 Stunden (bei MAGIC OIL 1K EASY nach 4 bis 7 Tagen) mit Wasser oder anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu geölte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird – desto länger ist die Lebensdauer Ihres Parkettfußbodens! Die volle Beanspruchung durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach 12 Stunden (bei MAGIC OIL 1K EASY nach 4 bis 7 Tagen) erfolgen. Neu geölte Holzfußböden dürfen in den ersten 12 Stunden (bei MAGIC OIL 1K EASY in den ersten 4 bis 7 Tagen) nicht mit künstlichen und/oder textilen Belägen sowie mit Folie abgedeckt werden.

**WICHTIGE HINWEISE:** Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den hygroskopischen Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem Sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben.

Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumluftzustandes eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäss DIN 18356 (Parkett- und Holzpflasterarbeiten) die mit den Produkten der PALLMANN MAGIC OIL Serie geölt sind und mit dafür geeigneten PALLMANN Pflegemitteln gepflegt werden.

Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.

**ACHTUNG:** Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Unter Drehstühlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebänder auf die Oberfläche aufbringen.

Überreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:

 **PALLMANN**

**In der Schweiz erhältlich bei:**

Uzin Utz Schweiz AG  
Ennetbürgerstr. 47 | 6374 Buochs  
Telefon +41 41 624 48 88  
Fax +41 41 624 48 89  
ch@uzin-utz.com  
[www.pallmann-schweiz.ch](http://www.pallmann-schweiz.ch)

DS Derendinger AG  
Freiburgstr. 830A | 3174 Thônis  
Telefon +41 31 888 12 00  
Fax +41 31 888 12 01  
info@dsderendinger.ch



*Die richtige  
Reinigung und Pflege ist die  
Lebensversicherung für Ihren  
geölten Parkettboden.*

## REGELMÄSSIGE UNTERHALTSREINIGUNG

### MIT PALLMANN NEUTRALREINIGER

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fussböden.

1. Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 50 - 100 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) reinigen.



Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.



## GRUNDREINIGUNG BEI STARKEM SCHMUTZ

**Die Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER und das Nachölen sollten von einem Fachhandwerker ausgeführt werden.**

Die Häufigkeit der Grundreinigung ergibt sich aus der Belastung und Optik des Parkettbodens. Das Nachölen mit dem entsprechenden Öl kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER erfolgt ist.



|  |                   |
|--|-------------------|
| gering belasteter und selten feucht gewischter Bereich | 1 x jährlich      |
| normaler Wohnbereich                                   | 1 - 2 x jährlich  |
| stark belasteter, gewerblich genutzter Bereich         | alle 1 - 3 Monate |

## REGELMÄSSIGE UNTERHALTSPFLEGE

### MIT PALLMANN MAGIC OIL CARE

Geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen geölten Parkett- und Holzfußböden.

1. Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchführen.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflege: ca. 250 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE mit 5 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Vergrauung Konzentration erhöhen ggf. bis zur puren Anwendung.
4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmässig nebelfeucht (nicht nass) in Holzfaserrichtung auftragen und trocknen lassen.
5. Nach ca. 1 Stunde kann die Oberfläche belastet werden.



|  |                      |
|--|----------------------|
| mässig genutzt<br>(Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr) | ca. alle 2 Monate    |
| mittelstark genutzt<br>(Treppen, Büroräume, Korridore)           | ca. alle 4 Wochen    |
| stark genutzt<br>(Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)          | ca. alle 8 - 12 Tage |

**BITTE BEACHTEN:** Gewerblich genutzte Flächen werden in der Regel stärker genutzt als private Bereiche. Deshalb gelten für die Reinigung und Pflege von Parkettböden im gewerblichen Bereich, wie z.B. in Ladengeschäften, Gaststätten, etc. besondere Anforderungen und entsprechend kürzere Reinigungs- und Pflegeintervalle.

