

SCHÜTZEN SIE IHREN PARKETTBODEN



Reinigungs- und Pflegeanweisung
für versiegelte Holzfußböden



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN FUSSBODEN!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit einer PALLMANN Versiegelung versehen wurde.

DIE LEBENSVERSICHERUNG FÜR IHREN HOLZFUSSBODEN

Mit der Entscheidung für die Versiegelung Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für den grösstmöglichen Schutz des Naturwerkstoffes Holz. Jede Versiegelung wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18356 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der Versiegelung und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmässigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und der Parkettversiegelung.

IN DEN ERSTEN TAGEN NACH DEM EINBAU

Neu versiegelte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Versiegelung (ca. 8 bis 12 Tage) belastet werden, und sie dürfen in dieser Zeit nicht mit künstlichen bzw. textilen Belägen oder Folien abgedeckt werden.

AUCH FÜR VERSIEGELTE KORKFUSSBÖDEN UND SPORTBELÄGE!

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt analog für versiegelte Korkbeläge nach DIN 18365 (Bodenbelagarbeiten), die mit PALLMANN VOLLPFLEGE gepflegt wurden. Für versiegelte Holzfußböden nach DIN 18032 (Sportbeläge) sowie nach EN 14904 sollte analog der PALLMANN VOLLPFLEGE die PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL eingesetzt werden.

WICHTIGE HINWEISE: Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 bis 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäss DIN 18356 (Parkett- und Holzpflestarbeiten) die mit PALLMANN Produkten versiegelt sind und mit PALLMANN Pflegemittel gepflegt werden.

Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.

ACHTUNG: Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Unter Drehstühlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebänder auf die Oberfläche aufbringen.

Überreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:



PALLMANN

In der Schweiz erhältlich bei:

Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgenstr. 47 | 6374 Buochs
Telefon +41 41 624 48 88
Fax +41 41 624 48 89
ch@uzin-utz.com
www.pallmann-schweiz.ch

DS Derendinger AG
Freiburgstr. 830A | 3174 Thörishaus
Telefon +41 31 888 12 00
Fax +41 31 888 12 01
info@dsderendinger.ch



Die richtige
Reinigung und Pflege ist die
Lebensversicherung für Ihren
versiegelten Parkettboden.

ERSTPFLEGE FÜR NEUE BÖDEN

MIT PALLMANN VOLLPFLEGE

Wir empfehlen, neu versiegelte Parkettfußböden nach ca. 8 bis 12 Tagen einer Erstpflege zu unterziehen. Die Erstpflege gewährleistet den optimalen Schutz Ihrer Versiegelung. Zusätzlich müssen bereits genutzte, grundgereinigte Parkettböden ebenfalls wieder einer Erstpflege unterzogen werden. PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflege aller gängigen versiegelten Parkett- und Holzfußböden.

1. Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Ca. 20 ml PALLMANN VOLLPFLEGE pur pro qm mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmässig dünn auftragen.
4. Nach ca. 1 Stunde kann die Oberfläche belastet werden. Es ist kein Auspolieren notwendig.



REGELMÄSSIGE UNTERHALTSREINIGUNG

MIT PALLMANN NEUTRALREINIGER

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fussböden.

1. Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 50 - 100 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) reinigen.



Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

GRUNDREINIGUNG BEI STARKEM SCHMUTZ

MIT PALLMANN GRUNDREINIGER

PALLMANN GRUNDREINIGER ist geeignet für die gründliche Reinigung des Bodens. Anschliessend wird eine erneute Erstpflege empfohlen.

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN GRUNDREINIGER ca. 20 - 50 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen.
3. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) auftragen.
4. Nach ca. 2 bis 5 Minuten mit einer geeigneten Bürste bearbeiten.
5. Den gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser zweimal nachwischen. Ggf. Vorgang wiederholen.



mässig genutzt (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	ca. alle 12 Monate
mittelstark genutzt (Treppen, Büroräume, Korridore)	ca. alle 6 Monate
stark genutzt (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	ca. alle 1 - 3 Monate

REGELMÄSSIGE UNTERHALTSPFLEGE

MIT PALLMANN VOLLPFLEGE

PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen Parkett- und Holzfußböden.

1. Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflege: Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchführen. Im Anschluss ca. 50 - 150 ml PALLMANN VOLLPFLEGE mit 5 Liter Wasser verdünnen. Bei Fugenbildung, starken Verkratzungen und Glanzgradunterschieden ggf. pur anwenden.
4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) dünn auftragen.
5. Nach ca. 1 Stunde kann die Oberfläche belastet werden.



mässig genutzt (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	ca. alle 2 Monate
mittelstark genutzt (Treppen, Büroräume, Korridore)	ca. alle 4 Wochen

Unterhaltspflege für gewerblich genutzte Böden

Im gewerblichen Bereich bedarf es einer sogenannten Pflege-Opferschicht auf der die vorstehend beschriebene Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER erfolgen kann. Deshalb erfolgt die Anwendung der PALLMANN VOLLPFLEGE pur, wie bereits im Abschnitt „ERSTPFLEGE mit PALLMANN VOLLPFLEGE“ erläutert. Kriterien für die erneute Einpflege pur sind z. B. Fugenbildung, Verkratzungen oder Glanzgradunterschiede.



stark genutzt (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	ca. alle 8 - 12 Tage
---	-------------------------

BITTE BEACHTEN: Bei besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung des Holzfußbodens, wie z.B. in Sporthallen, Altenheimen oder Kindergärten, empfehlen wir PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL.

Bei Spezialmatten Versiegelungen (ohne besondere Anforderungen an die Rutschhemmung), wie z.B. PALL-X ZERO oder PALL-X PURE, empfehlen wir PALLMANN VOLLPFLEGE matt.